

深圳市大豪电子供应韩国彩虹Rainbow温控开关
 欢迎来电咨询!0755-8323,3025 www.szdahao.com



TS - Series



产品特点

- 此产品最能代表来仁宝的产品，是在液体膨胀式温控器中最产品。有很多型号可以根据顾客要求变更的特点。

适用产品

- 冰箱， 热水器， 冷暖机
- 油炸机， 电烤炉， 电炉， 烤箱 等厨房用具
- 桑拿， 水床， ATM机器



详细说明书

- 有效温度范围** 最少-30° C ~ 最大 +320° C
- 体部最大温度** 120° C
- 额定功率** 20A/250VAC, 10A/380VAC
- 开关电路** Single Pole Double Throw (SPDT) 单杆双推, Single Pole Single Throw (SPST) 单杆单推
- 座架** M4固定托架(轴心至轴心28mm)
- 端子型号** 90° 角, 直线
- 温控器重量** 75克
- 感应器材质** 不锈钢(Stainless)
- 毛细管长度** 可以选择长度 250mm-2000mm (常用 1000mm)
- 标度盘型号** R type / B type (可以选择)
- 固定螺丝** PT1/4", M12, M14 (可以选择)

查看主要型号

型号	温度范围	感应器规格(全长)	毛细管长度	标度盘型号	固定螺丝
TS 030S	-30° C ~ +30° C	Ø5.8 * 127mm		R TYPE	Standard PT 1/4"
TS 040S	0° C~40° C				
TS 050S	0° C~50° C				

TS 080S	0° C~80° C	Ø5.8 * 118mm
TS 090S	0° C~90° C	Ø5.8 * 120mm
TS 120S	0° C~120° C	Ø5 * 104mm
TS 150S	30° C~150° C	Ø5 * 100mm
TS 200S	50° C~200° C	Ø5 * 58mm
TS 320S	50° C~320° C	Ø3 * 143mm
		Ø5 * 58mm

常用 1000mm
(250 ~2000mm
可以选择)



B TYPE



(M12 / M14 可以选择)



▶ 看图

